



# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY;  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

*Traduzione dalla lingua bulgara*



## DICHIARAZIONE DI INDICATORI DI PRESTAZIONE

N° DPCTF003KAIG2

(It)-Rev. N° 3

- 1) Codice identificativo unico del tipo del prodotto;  
Tipologia, numero di partita o di serie, o altro elemento che rende possibile l'identificazione del prodotto edile, secondo i requisiti dell'art.11 (4):  
**Piastrelle in ceramica con pressatura a semisecco, con assorbimento d'acqua 3 % < Eb ≤ 6 %, per le pavimentazioni interne**
- 2) Utilizzo o utilizzi previsti per il prodotto edile in conformità con la relativa specifica tecnica armonizzata fornita dal Produttore:  
**rivestimenti di superfici interne – pavimento.**
- 3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio commerciale registrato e indirizzo di contatto del Produttore, secondo i requisiti dell'art. 11 (5): **KAI Group: "Khan Omurtag" AD, "Varnensko shose", città di Shumen, Bulgaria;**  
**Tel.: +35954830487; Fax: +35954832692; e-mail: info@kai.bg**
- 4) Se applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato include i compiti di cui all'articolo 12 (2): *non applicabile*
- 5) Sistema o sistemi di valutazione e controllo della costanza degli indicatori di prestazione del prodotto edile, come esposti nell'Allegato V: **Sistema 4.**
- 6) In caso di dichiarazione di indicatori di prestazione riguardo a prodotto edile che rientra in standard armonizzato:  
Denominazione e numero dell'organismo notificato: *non applicabile*
- 7) Indicatori di prestazione dichiarati:

Caratteristiche fondamentali	Indici di rendimento	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1fl/A1	EN 14411:2012
Emissione di sostanze pericolose: - cadmio - piombo -altre	NPD NPD NPD	
Sforzo di rottura: - spessore ≥ 7,5 mm - spessore < 7,5 mm	≥1000N ≥600N	
Durevolezza per: - impiego interno	Resistente	
Resistenza allo sbalzo termico	Resistente	
Tattilità	NPD	
Resistenza allo scivolamento	Vedi la tabella	

Gli indicatori di prestazione del prodotto indicati sopra, sono conformi agli indicatori di prestazione dichiarati.  
La presente dichiarazione di indicatori di prestazione è emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 ed è di esclusiva responsabilità del Produttore indicato sopra.

Firmato per e in nome del Produttore da:

Città di Ispcrih, 01.08.2021

Ing. Plamen Pashev,  
Direttore "Operazioni"

Io, sottoscritta Evgeniya Emanoilova Dzhuliani, certifico l'autenticità della traduzione da me effettuata dalla lingua bulgara in lingua italiana del documento allegato: Dichiarazione N° DPCTF003KAIG2. La traduzione è composta di 1 pagina.

Traduttore:

Evgeniya Emanoilova Dzhuliani



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
№ DPCTF003KAIG2**

(Bg)-Прегл. №3

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт;  
Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):  
**Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост  $3% < E_b \leq 6%$ , за вътрешни подове**
- 2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на вътрешни повърхности-под**
- 3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: info@kai.bg**
- 4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): *не е приложимо*
- 5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**
- 6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: *не е приложимо*
- 7) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1fl/A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Сила на разрушаване - дебелина $\geq 7.5mm$ - дебелина $< 7.5mm$	$\geq 1000N$ $\geq 600N$	
Дълготрайност за: - вътрешна употреба	Издържа Издържа	
Термична устойчивост	Издържа	
Тактиленост	NPD	
Устойчивост на хлъзгане	Виж таблицата	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Исперих, 01.08.2021г.

инж.Пламен Пашев  
Директор "Операция"

